



ПРОПАШНАЯ СЕЯЛКА PD8070

Пропашная 8-рядная механическая прицепная сеялка Great Plains PD8070 предназначена для высева рядных культур (кукуруза, подсолнечник, соя, сорго) с междурядьем 70 см.

Сеялка оборудована приспособлением для внесения сухих гранулированных удобрений в междурядья, ниже зоны высева семян. Сеялка также может комплектоваться дисковыми турбо-ножами для обработки почвы в зоне высева, что делает ее универсальной сеялкой для использования в нулевой технологии почвообработки.

Контроль параметров высева (количество семян на гектар, скорость движения, площадь посева) осуществляется с помощью монитора Dickey-john.

Высевающие аппараты с механическим приводом комплектуются одним из трех типоразмеров сбрасывателей семян и двух типов флажков и обеспечивают точный и аккуратный высев семян. При необходимости, можно дополнительно укомплектовать сеялку высевающими аппаратами дискового типа для высева сои, сорго и хлопка. Широкий выбор дисков под необходимую Вам норму высева обеспечит точный высев этих культур.

При работе на влажных почвах сеялка оборудуется чистиками приводных колес и опорных дисков сошника. Сеялка агрегируется с тракторами 100-140 л.с.





Монитор контроля параметров высева Dickey-john



Высевающий аппарат для высева семян подсолнечника и кукурузы



Дисковый высевающий аппарат для высева семян сои, сорго или хлопка



Приспособление для внесения сухих удобрений

СПЕЦИФИКАЦИЯ PD8070

Количество рядов	8
Междурядье, см	70
Глубина высева, см	0-10
Объем семенных ящиков, л	564 (8 x 70.5)
Объем ящиков для удобрений, кг	1000 (4 x 250)
Скорость высева, км/ч	8-11
Привод высевающих аппаратов	Механический, 2 приводных колеса
Вертикальное перемещение сошника, см	25
Давление на сошник, кг	38.5-70.2 станд., 70-111 с опц. пружинами
Давление на турбо-нож, кг	185-227
Транспортная ширина, м	4.9
Транспортная высота, м	1.95
Транспортная длина, м	4.6
Вес, кг	3 114
Размер шин, трансп. (4 шт.), приводные (2 шт.)	7.00-15LT, 13-6.50x6
Количество гидравлических магистралей	2
Необходимая мощность трактора, л.с.	100-140

Примечание: Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

ОПЦИОННОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Монитор контроля параметров высева Dickey-john	Комплект усиленных пружин сошника
Графитовая смазка для семян	Очистители рядов
Чистки приводных колес	Чистки опорных колес сошника
Турбо или волнистый дисковые ножи с установкой на раме сошника или раме сеялки	Высевающие аппараты для подсолнечника, кукурузы или дисковые высевающие аппараты для сои, сорго или хлопка
Камнезащита приводных и транспортных колес	Приспособление для внесения сухих удобрений
Уплотнитель семян в борозде Keeton	Гидравлические маркеры



Турбо-дисковые ножи на раме сошника или раме сеялки



V-образные катки с регулируемым усилием прикатывания семян



Уплотнитель семян в борозде Keeton